

BAIE À GALANDAGE



- Ouverture totale sur l'extérieur • Très hautes performances •

BAIE À GALANDAGE

- Plus d'espace • Finesse des lignes • Haute isolation thermique


ATOUTS

- Très hautes performances thermiques conformes à la RT 2012 :
 - U_w 1,5 W/m².K + S^c_w 0,55 + TLw 62 % (double vitrage),
 - U_w 1,2 W/m².K + S^c_w 0,46 + TLw 58 % (triple vitrage).
- Étanchéité à l'air renforcée (classe A*4).
- Effet bilame maîtrisé grâce à un profil serrure breveté.
- Cadre dormant « monobloc » monté et réglé en usine.
- Refoulement pré-isolé et pré-étanché en usine, sans intervention complémentaire sur chantier (accès à la fixation des pattes sans démontage de l'isolant)⁽¹⁾.
- Sur-mesure industriel : rapport qualité/performances/prix exceptionnel.


⁽¹⁾Option.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes droites par vissage (dormant et ouvrants).
- Montant avec chicane isolante.
- Traverse haute et pièce d'appui filantes dans le doublage (exemptes de raccords).
- Zone de refoulement à rupture de pont thermique avec emplacement pour double isolation thermique.
- Profils porte-brosse intérieurs démontables permettant le « gondage » et le « dégondage » des ouvrants ainsi que l'accessibilité à la zone de refoulement.
- Étanchéité entre dormant et ouvrant(s) assurée par 2 joints glissants.
- Étanchéité renforcée dans les angles bas.
- Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
- Chemins de roulement clippés (anodisation noire renforcée).
- Galets avec roulements à aiguilles.
- 1 galet réglable par vantail.
- Gâches métalliques encastrées.
- Système anti-fausse manœuvre.
- Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés).
- Drainages invisibles.
- Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis.
- Double ou triple vitrage de 28 ou 32 mm.
- Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.



Seuil PMR avec profil d'aménagement extérieur.



Retrouvez toutes nos coupes techniques sur www.k-line.fr, rubrique Mise en œuvre.

LES + PERFORMANCE

CONTRIBUE À UN ISOLEMENT DE FAÇADE DE	VITRAGE ISOLANT	Ug (W/m ² .K)	Uw ⁽¹⁾ (W/m ² .K)	FACTEUR SOLAIRE S _w	FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE TL _w
	4 / WE 20 argon / TBE ECLAZ® 4	1,1	1,5	0,55	62%
	4 / WE 20 argon / TBE 4	1,1	1,5	0,50	62%
	4 / 20 argon / TBE 4	1,1	1,6	0,50	62%
	4 TBE ECLAZ® / SW U 10 argon / 4 / SW U 10 argon / TBE ECLAZ® 4	0,8	1,2	0,46	58%
30 dB	8 / SW U 16 / TBE ECLAZ ONE® 4	1,0	1,4	0,45	59%
35 dB	6 / WE 18 argon / TBE 4	1,1	1,5	0,49	61%
	44-2s / WE 16 / TBE 8	1,1	1,5	0,46	60%

⁽¹⁾ Performances thermiques certifiées par le CSTB pour 1 galandage 1 rail 1 vantail dimensions 1150 x 2180 ht.

Pour calculer la performance énergétique de vos menuiseries aux dimensions réelles, rendez-vous sur www.k-line.fr rubrique Thermo-luminosité®.

LES CERTIFICATIONS

- DTA (Avis technique).
- CLASSEMENT A.E.V. :
Jusqu'à A*4 E*6B V*A3



BV Cert. 6227634



FENÊTRES ALUMINIUM RPT
Selon dispositions du certificat
fenêtres aluminium RPT n°284-159.



LES + ESTHÉTIQUE

- Design contemporain.
- Finesse des profilés aluminium.
- Ouverture maximale.
- Esthétique et offre de poignées identiques à celle de la baie coulissante KL-BC.
- Bicoloration ou monocoloration (option).




RETROUVEZ-NOUS SUR


Web

www.k-line.fr

TYPES D'OUVERTURES POSSIBLES




1 vantail (sur 1 rail)
Tirant gauche




1 vantail (sur 1 rail)
Tirant droit




2 vantaux (sur 1 rail)



2 vantaux (sur 2 rails)
Tirant gauche



2 vantaux (sur 2 rails)
Tirant droit



4 vantaux (sur 2 rails)

LES OPTIONS

- Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) : donne, via l'appli K•LINE Smart Home, une information en temps réel sur l'état de la menuiserie (ouverte ou verrouillée).
- Fermeture à verrouillage 3 points (porte-fenêtre), 2 points (fenêtre).
- Poignée de tirage intuitive facilitant l'ouverture de la porte-fenêtre.
- Poignée de tirage extérieure (avec ou sans serrure).
- Condamnation par cylindre européen standard traversant.
- Seuil encastrable et profil d'aménagement extérieur pour passage handicapé.
- Traverses intermédiaires.
- Refoulement pré-isolé et pré-étanché en usine, sans intervention complémentaire sur chantier (Up 0,34 W/m².K en 1 rail doublage de 200 mm ; Up 0,43 W/m².K en 1 rail doublage de 160 mm ; Up 0,44 W/m².K en 2 rails doublage de 215 mm).
- Blocs-baies K•LINE (selon dimensions et dormants) : Classic, Thermobloc, ½ linteau Budendorff, ½ linteau Optibloc, BSO ½ linteau, BSO vertical.



LES ADAPTATIONS POSSIBLES

NEUF

- Dormants pour une reprise de doublage de 160 et 200 mm (en 1 rail) ou 215 mm (en 2 rails).

DIMENSIONS INDICATIVES

		FENÊTRES		PORTES-FENÊTRES	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
1 VANTAIL 1 RAIL	L	600	1700	800	1700
	H	450	1600	1601	2450
2 VANTAUX 1 RAIL	L	900	3400	1200	3400
	H	450	1600	1601	2450
2 VANTAUX 2 RAILS	L	Non réalisable		1200	3400
	H			1601	2450
4 VANTAUX 2 RAILS	L			2400	4600
	H			1601	2450

Dimensions en limite de ce tableau, nous consulter.
L : Largeur entre maçonneries finies (mm).
H : Hauteur entre maçonneries finies (mm).



K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex

02 51 66 70 00 Tél.

Web www.k-line.fr

K•LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE